MODE D'EMPLOI

Re-Bo Produit concentré de haut rendement pour le refroidissement et la lubrification

Applications:

Le produit de lubrification Re-Bo concentré de haut rendement et testé sur de grandes séries d'essais a donné des preuves d'excellence en ce qui concerne le sciage, le fraisage, le perçage, l'alésage, le taraudage et d'autres opérations d'enlèvement de copeaux d'aciers de tous niveaux de tenacité. Un effet excellent de refroidissement et de lubrification est atteint par ce produit concentré de haut rendement produisant surtout une évacuation meilleure des copeaux ainsi qu'une durée optimale des lames et une très bonne qualité de la coupe.

Instruction de mélange:

Faire attention s.v.p. de ne prendre que de l'eau pure (eau potable) pour la préparation de l'émulsion. De même l'eau utilisée doit être d'une température minimale de 12 °C. Il faut absoluement préparer l'emulsion dans un réservoir propre en versant le produit concentré lentement dans l'eau (ne pas préparer l'émulsion dans la machine).

Proportion normale de mélange

Pour l'usinage de matériaux à haute tenacité ainsi que pour les travaux de taraudage it faut porter la proportion de mélange à 1:15 éventuellement à 1:12.

Contenu:

5 ltrs.	(pour max. 100 ltrs. d'émulsion de haut rendement)
10 ltrs.	(pour max. 200 ltrs. d'émulsion de haut rendement)
204 ltrs.	(pour max. 4080 ltrs. d'émulsion de haut rendement)

Stockage:

- Protéger contre le froid
- Protéger contre la chaleur et l'ensoleillement direct
- Tenir le baril ferme de fraçon étranche

Re-Bo
Votre conseiller professionel

Copyright © Re-Bo REBER GmbH, Germany. All Rights Reserved.

Re-Bo REBER GmbH – Special manufacturer of metal cutting circular sawblades
Ellwanger Strasse 97, 73441 Bopfingen, Germany. Phone +49 (0) 7362 / 9604 0, Fax +49 (0) 7362 / 9604 88, info@re-bo.com, www.re-bo.com